



MOTORE / ENGINE

Honda Benzina / *Petrol* GX 390 13 hp
 Lombardini Diesel Focs AE 17.2 hp



TRASMISSIONE / TRANSMISSION

Tipo / *Type* idrostatica / *hydrostatic*
 Pompa idraulica / *Hydraulic pump* 2 x portata variabile / 2 x *variable displacement*
 Portata / *Flow* 2 x 32.4 l/min (2x8.5 gpm)
 Motore Idraulico/ *Hydraulic motors* 2 x orbitali / 2 x *orbital*
 Motore Idraulico/ *Hydraulic motors* 2 x Pistoni Assiali Variabili⁴ / 2 x *variable displacement axial piston*⁴
 Freno di Stazionamento / *Parking Brake* negativo lamellare / *negative disk*



IMPIANTO IDRAULICO / HYDRAULIC SYSTEM

Pompa idraulica / *Hydraulic pumps* ad ingranaggi / *gear pump*
 Portata Std / *Std Flow* 1 x 13.5 l/min (1x3.6 gpm)
 Portata Hi-Flow / *High Flow* 1 x 20 l/min (1x5.3 gpm)¹
 Pressione massima / *Max pressure* 150 bar (2180 psi)
 Distributore / *Main valve* 2 elementi / 2 *way*² - 3 elementi / 3 *way*³
 Raffreddamento idraulico / *Oil Cooler* aria / *air*
 Ribaltamento cassone / *Skip tipping system* Idraulico / *hydraulic*



SOTTOCARRO CINGOLATO / TRACKS

Larghezza cingoli / *Standard track width* 190 mm (7.5 in)
 Rulli inferiori / *Track rollers* 4
 Regolazione tensione cingoli / *Track tensioning* si / *yes*



PRESTAZIONI E DIMENSIONI / PERFORMANCE AND DIMENSIONS

Velocità / *Max travel speed* 0-5.2 km/h (0-3.3 mph) ↔ 0-6.5 km/h (0-4.1 mph)⁴
 Capacità operativa / *Operating load* 1000 kg (2203 lb)
 Peso / *dry weight* 530 kg (1167 lb)² ↔ 640 kg (1410 lb)³
 Peso / *dry weight* 580 kg (1278 lb)^{2,4} ↔ 690 kg (1520 lb)^{3,4}
 Lunghezza max / *Overall length* 1900 mm (74.8 in)² ↔ 2400 mm (94.5 in)³
 Larghezza max / *Overall width* 950 mm (37.4 in)² ↔ 980 mm (38.6 in)³
 Altezza max / *Overall Height* 1350 mm (53.1 in)
 Cassone Dumper / *Standard tip skip* 1350 x 950 x 370 mm² ↔ 1350 x 790 x 370 mm³
 Cassone Dumper / *Standard tip skip* 53.1 x 37.4 x 14.6 in² ↔ 53.1 x 31.1 x 14.6 in³

¹ A richiesta / *Optional*
² Standard / *Standard type*
³ Autocaricante / *Self loading type*
⁴ Versione Diesel / *Diesel type*

Equipaggiamento Standard / Standard Equipment

- Rulli ad ingrassaggio esterno / *Grease point on rollers*
- Guida Servoassistita / *Drive with servo assistance*
- Ruote e rulli a tenuta permanente heavy duty / *Heavy duty bottom rollers and idler*
- Ruote e rulli in acciaio ricavate dal pieno / *Solid steel for rollers and idler*
- Kit attrezzi manutenzione / *Maintance tools*
- Manuale uso e manutenzione / *Maintanance book*
- Pedana porta persona / *Folding Footplate*
- Motore e pedana su silent block / *Engine and footpalte mounted on silent block*
- Martinetti su cuscinetti autoallineanti / *Auto aligning bearing in all cylinders*
- Presa idraulica supplementare con blocco A/B / *External output*
- Comando flottante sul braccio / *Float position on the arms*
- Pompe a Portata variabile / *Pumps with variable displacement*
- Cofano motore insonorizzato / *Heavy duty cover engine for noise reduction*
- Riduttori con motori a doppia velocità / *Hub reduction final driver with 2 speed travel*

(misure in mm / *measure are in mm*)

